



REYNAERT POMPEN is fabrikant en verdeler van de KERMIT vijverstofzuigers

**Geniet volop van uw vijver zonder plantenresten en slib. Uw KERMIT vijverstofzuiger garandeert u dat comfort. Hij is eenvoudig, compact, mobiel, robuust en gebruiksvriendelijk. Met een regelbare zuigkracht kan je uw stofzuiger overal gebruiken.**

**En dit aan de scherpste prijzen op de markt !!!**

## KERMIT Vijverstofzuiger **werkingsprincipe:**

Via een stofzuiger bevestigd op een telescopische stok en een stofzuigerflexibel wordt het vuil (blaren, slib, zelfs lavasteentjes...) opgezogen naar een filtermand. Deze voorfilter zal het grof vuil tegenhouden. De filtermand kan eenvoudig en snel schoongemaakt worden. De pomp stuurt het water naar de lavafilter, een apart filter, of bij te veel slib en vuil, naar de riolering of als voeding in de borders van de tuin.



**Geen ergernis meer met onze KERMIT vijverstofzuiger! Vooral voor grotere zwembijvers zal u versteld staan van het gemak waarmee u uw vijver kan stofzuigen.**

## Eigenschappen:

- Groot voorfilter 8L
- **Inox** vloerplaat
- Ergonomische en robuuste afwerking
- Mobiel -**VOLLE** wieltjes brengen de stofzuiger over iedere hindernis → Kunnen nooit lek zijn
- Krachtige zelfaanzuigende centrifugaalpomp met een debiet tot 11m<sup>3</sup>/h

## Voordelen:

- Eenvoudig en efficiënt
- Snel en gemakkelijk te openen filter
- Krachtige en efficiënte aanzuiging van het vuil op de bodem en de wand
- Het grote volume van de voorfilter laat u toe gedurende een langer periode te stofzuigen

Ook voor uw vijver! Met de juiste accessoires bereikt u een optimaal resultaat, ongeacht de vijverbodem: beton, rubberfolie, plasticfolie, lavakorrels, gletsjersubstraat of kift.

**U kunt uw KERMIT VIJVERSTOFZUIGER ook probleemloos aansluiten op een traditionele stofzuigerrobot voor zwembaden.**





### Prijslijst Vijverstofzuiger

Alle onderdelen zijn ook apart te verkrijgen. Indien u bijvoorbeeld enkel de stofzuiger wenst zonder de kar, maar wel de toebehoren, dan zal dit even goed werken.

Vraag vrijblijvend prijs aan. Deze installatie kan je ook eerst huren voordat u deze aankoopt.

Vraag als verdeler/verhuurder zeker ook uw korting aan.

Omschrijving	aantal	prijs
Vijverstofzuiger Kermit	1	€ 785
Kar	1	€ 575
Toebehoren	1	€ 115
Flexibel aanzuigslang 11m		
Flexibel afvoerslang 11m		
Telescopische stok 2,4-4,8 meter		
Stofzuigervoet		
SchepNet		

### Opties

Filter sieve ([film](#))



1

€ 278



**KS serie**

kunststof zelfaanzuigende centrifugaalpompen

Zelfaanzuigende centrifugaalpompen



De Kripal KS serie zelfaanzuigende zwembad - pompen zijn speciaal ontworpen voor het verpompen van zwembadwater bijv. naar een zandfilter (zie blz.4-3.2), maar ze zijn ook zeer geschikt voor het verpompen van chemisch verontreinigd water of water met chloormengsel.

Door het voorfilter worden vaste delen en bijv. haren afgescheiden. Op het pomphuis zit een transparant deksel voor inspectie van het voorfilter.

De KS serie worden toegepast als pompsysteem voor zwembaden, zeewater aquaria, (koi)vijvers en voor vervuild industrieel water, evenals voor gebruik in de tuinbouw.

POMPTYPE		VERMOGEN		AMPERAGE		Q = CAPACITEIT											
230 V	230/400 V	KW	PK	1 Ph	3 Ph	L/MIN	0	83	167	183	217	242	267	358	458	533	608
50 Hz	50 Hz					M3/H	0	5	10	11	13	14,5	16	21,5	27,5	32	36,5
H = OPVOERHOOGTE IN METERS																	
KS 33-1	-	0,24	0,33	2,2	-	12	10	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-
KS 50-1	-	0,37	0,5	2,9	-	13,5	11,5	7,5	6,5	4	-	-	-	-	-	-	-
KS 50	KS 50 T	0,37	0,5	2,7	1,6 - 0,95	14,2	12	9	8	5	4	-	-	-	-	-	-
KS 75	KS 75 T	0,55	0,75	3,5	2,2 - 1,3	16,2	14	11	10,5	9	11	4	-	-	-	-	-
KS 100	KS 100 T	0,75	1	4,7	3,4 - 2,0	18,1	16,2	14	13,5	12	11	9	4	-	-	-	-
KS 150	KS 150 T	1,1	1,5	7	4,5 - 2,6	20	18,5	16,5	16	15,5	14,5	13,5	11	4	-	-	-
KS 200	KS 200 T	1,5	2	8,5	5,9 - 3,4	22	20,5	19	18,5	18	17	16	14	9	4	-	-
-	KS 300 T	2,2	3	-	9,2 - 5,3	23,5	22	21	20,5	20	19	18	16	12	8	4	-

**Technische kenmerken**

Volledige corrosievaste materialen.  
 Waaier: glasvezel versterkt Noryl.  
 Pomphuis: glasvezel versterkt thermoplastic.  
 Bouten: roestvaststaal.  
 230 V met automatische thermische beveiliging, bij 400 V pompen door de installateur aan te brengen.

Aansluiting: 2" binnen- en 2¼" buitendraad.  
 Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.  
 Beschermingsklasse: IP54.  
 Isolatieklasse: F.



## AQUAFORTE COMPACTSIEVE II POMPGEVOED ZEEFBOCHTFILTER

code 827

Compacte uitvoering van de UltraSieve die alleen in een pompgevoede opstelling kan worden toegepast. Het RVS zeefelement is 24 cm breed en 40 cm lang en heeft een doorlaat van 300 micron. Max. capaciteit is ongeveer 15m<sup>3</sup>/uur. Pompingang via 3 traps slangpilaar van 25/32/40mm. Behuizing is van donkergroen PE, wordt geleverd inclusief deksel. Uitloop en overloopbeveiliging 75mm, standaard voorzien van manchefittingen.

Het gebruik is erg eenvoudig: een vuilwaterpomp (zoals Oase Aquamax en Messner vijverpompen) in de vijver wordt direct aangesloten op de slangaansluiting. Het water valt door de zeef en het vuil tot 0,25mm blijft op de zeef liggen. De CompactSieve dient altijd boven het waterniveau van de vijver te worden geplaatst.

### Toepassingen:

- Als vuilfilter direct naast de vijver of voor een beekloop/waterval (A)
- Als voorfilter boven een pompgevoed (vortex/meerkamer)filter (B)
- Als tricklefilter gecombineerd met een zelfde lege behuizing (C)
- Als vuilfilter na een vijverzuiger zodat het gezuiverde water niet wordt afgevoerd maar terug in de vijver kan gaan (D)
- Als vuilfilter na een vijverskimmer (E)



TYPE	ART. NR.	EURO	MAAT L x B x H cm
CompactSieve	SK306		49 x 32 x 55
Lege behuizing	SK290		49 x 32 x 55

